

n_Maine



NICOLETTIHOME®

Codice Modello N8599

data emissione 21-11-22 revisione 00
aggiornamento del 30-11-22 (annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: fiocco di fibra sintetica, poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: tutte le versioni sono dotate di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 101 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante pulsantiera posizionata nella parte esterna al fianco bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 156 cm.

Piedi di serie: PL2179, in legno di faggio tinto palissandro, H. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche oppure microfibra art. Berlin.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	27+FIOCCO
D - NL - CH		
USA - California	30 soffice	27+FIOCCO soffice
GB	37 ignifugo	31+FIOCCO ignifugo
Altri mercati	30 Medio	27+FIOCCO

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto			✓
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional

--	--	--

Piedi

--	--	--

PL2179

--	--	--

Pouf

--	--	--





Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑



n_Maine

NICOLETTIHOME





L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.





dimensioni	L 112 H84 P99 HS47 PS52	L 112 H84 P99 HS47 PS52	L 172 H84 P99 HS47 PS52	L 207 H84 P99 HS47 PS52	L 107 H84 P107 HS47 PS52
codice versione	100	161	200	300	E35
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.3 posti	ang.q.pogg.soll.



L 62 H84 P99 HS47 PS52	L 62 H84 P99 HS47 PS52	L 79 H84 P99 HS47 PS52	L 79 H84 P99 HS47 PS52	L 86 H84 P99 HS47 PS52	L 86 H84 P99 HS47 PS52
130	E95	144	182	120	110
pol.t. sb	pol.sb re.el.	pol.sb maxi	p.sb maxi rec.el.	pol.t. 1b sx	pol.t. 1b dx



L 86 H84 P99 HS47 PS52	L 86 H84 P99 HS47 PS52	L 104 H84 P99 HS47 PS52			
174	173	124	114	613	612
pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p. maxi 1bsx r.el	p. maxi 1bdx r.el



L 104 H84 P159 HS47 PS112	L 104 H84 P159 HS47 PS112
420	410
chaise long.bsx	chaise long.bdx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓