



Codice Modello N8595

data emissione 25-10-22 revisione 00
aggiornamento del 09-12-22 (annulla la precedente)

Designer: Abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri

Imbottitura Spalliera: cuscini di spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni reclinare elettriche dotate di poggiatesta con doppio movimento motorizzato elettricamente, sollevabile e reclinabile e meccanismo reclinare, azionabile indipendentemente mediante tastiera posizionata internamente al bracciolo (pul1) o lateralmente alla seduta per versioni sb (pul2). L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 108 cm. La profondità massima del reclinare aperto è di 163 cm. Tutte le versioni fisse e la versione angolo q. (040) e angolo q. pol. mer. (041/042) sono dotate di poggiatesta non movibili.

Componenti: comando pulsantiera (PUL1) dotato di connettore usb che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

Piedi di serie: il modello è sollevato dal pavimento di h. 13 cm, piede PM2261, per lato bracciolo, piede PM2262, per lato terminale, anteriore c.l. e pouf rett., tutti in metallo LUCIDO, disponibili nelle varianti finitura graubraun, satinato, titanio, bronzo antico, green blue. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



PUL1

PUL2

Piedi



PM2261



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.